

Aditivo acelerador de pega e resistência para concretos convencionais

Vantagens:

Compatível com todos tipos de cimento Portland;
Redução dos tempos de pega inicial e final
Concretos simples, armados, reforçados com fibras e protendidos

Indicações:

Pré-fabricados de concreto;
Concreto e argamassa convencionais;

Instruções de mistura:

eltech Rápido SC deve ser introduzido ao traço junto a água de amassamento, ao final da mistura ou diluído na segunda adição de água de amassamento. Nunca deve ser adicionado a mistura seca.

Cura:

Após conclusão dos trabalhos, promover aplicação de cura química da linha **eltech**, cura úmida por período mínimo de 3 dias ou seguir o procedimento adotado pela tecnologia da argamassa/ concreto.

Informações Técnicas:

Massa Específica	1,23 a 1,27 g/cm ³
pH	alcalino
Dosagem sobre teor de cimento*	0,5 a 3,0%

* A dosagem de **eltech Rápido SC** pode variar em função das propriedades requeridas e dos componentes a serem utilizados no traço. Recomenda-se a realização de ensaios prévios para determinar a dosagem ótima.

Características:

Composição	Sais de naftaleno e aditivos especiais
Estado	Líquido
Coloração	castanho
Fornecimento	200 ou 1000 litros
Armazenamento	Local seco, fresco e arejado
Validade	12 meses a partir data de fabricação

Cuidados:

Consultar previamente as recomendações da FISPQ, referente as medidas de higiene e de segurança do trabalho, além da limpeza, indicações quanto a fogo e disposição de resíduos.

Fique atento:

As informações contidas neste boletim técnico são reflexos de nosso melhor conhecimento a respeito do produto e suas aplicações, conforme diversos testes realizados em laboratório e em campo. O rendimento e desempenho do produto podem variar por motivos diversos como: condições climáticas, conhecimento técnico das partes envolvidas, uniformidade das superfícies, entre outros.