

Agente de desforma base emulsão mineral para fôrmas de madeira

Vantagens:

Diluição de até 1:10 dependendo da fôrma;
Não provoca manchas nas peças de concreto.
Maior reaproveitamento das fôrmas;
Melhoria estética das peças de concreto.

Indicações:

Concreto pré-moldado com fôrmas de madeiras reaproveitáveis ou não;
Concreto pré-fabricado;

Instruções de mistura:

Eltech Forma MD deve ser aplicado puro ou diluído com trincha, rolo, estopa ou spray pulverizador criando uma película fina, o suficiente para a criação de um filme sobre as fôrmas. Remover os excessos e empoçamentos com estopa.

Informações Técnicas:

Massa Especifica	0,950 a 0,990 g/cm ³
Diluição máxima	1:10
Rendimento teórico	15 a 50 m ² /L

Características:

Composição	Óleo Mineral e aditivos
Estado	Líquido
Coloração	Branco leitoso
Fornecimento	200 ou 1000 litros
Armazenamento	Local seco, fresco e arejado
Validade	12 meses a partir data de fabricação

Cuidados:

Consultar previamente as recomendações da FISPQ, referente as medidas de higiene e de segurança do trabalho, além da limpeza, indicações quanto a fogo e disposição de resíduos.

Fique atento:

As informações contidas neste boletim técnico são reflexos de nosso melhor conhecimento a respeito do produto e suas aplicações, conforme diversos testes realizados em laboratório e em campo. O rendimento e desempenho do produto podem variar por motivos diversos como: condições climáticas, conhecimento técnico das partes envolvidas, uniformidade das superfícies, entre outros.



eltech
A QUÍMICA CERTA PARA A CONSTRUÇÃO

BOLETIM TÉCNICO
eltech Fôrma MD
