

**Agente de desforma base óleo de vegetal biodegradável para fôrmas metálicas e plástico**

**Vantagens:**

Pronto para uso. Não se faz necessário diluição;  
Não provoca manchas nas peças de concreto.  
Maior reaproveitamento das fôrmas;  
Melhoria estética das peças de concreto.

**Indicações:**

Concreto com cimento branco;  
Concreto pré-moldado e pré-fabricado;  
Concreto arquitetônico aparente;

**Instruções de mistura:**

**Eltech Forma MT** deve ser aplicado com trincha, rolo, estopa ou spray pulverizador criando uma película fina, o suficiente para a criação de um filme sobre as fôrmas. Remover os excessos e empoçamentos com estopa.

**Informações Técnicas:**

Massa Específica	0,900 a 0,940 g/cm <sup>3</sup>
Rendimento teórico	15 a 20 m <sup>2</sup> /L

**Características:**

<b>Composição</b>	Óleo Vegetal e aditivos
<b>Estado</b>	Líquido
<b>Coloração</b>	Amarelado
<b>Fornecimento</b>	200 ou 1000 litros
<b>Armazenamento</b>	Local seco, fresco e arejado
<b>Validade</b>	12 meses a partir data de fabricação

**Cuidados:**

Consultar previamente as recomendações da FISPQ, referente as medidas de higiene e de segurança do trabalho, além da limpeza, indicações quanto a fogo e disposição de resíduos.

**Fique atento:**

As informações contidas neste boletim técnico são reflexos de nosso melhor conhecimento a respeito do produto e suas aplicações, conforme diversos testes realizados em laboratório e em campo. O rendimento e desempenho do produto podem variar por motivos diversos como: condições climáticas, conhecimento técnico das partes envolvidas, uniformidade das superfícies, entre outros.



**eltech**  
A QUÍMICA CERTA PARA A CONSTRUÇÃO

**BOLETIM TÉCNICO**  
**eltech Fôrma MT**

---