

Agente desmoldante e retardador da camada superficial de concreto base emulsão mineral

Vantagens:

Acabamento uniforme de agregados expostos
Facilita aderência entre o concreto e a argamassa de revestimento
Pode ser aplicado em qualquer tipo de forma
Fácil aplicação

Indicações:

Painéis e peças arquitetônicas com agregados expostos
Superfícies de concreto que posteriormente receberão revestimentos adicionais;

Instruções de uso:

Aplique sobre a forma limpa, seca, isenta de materiais contaminantes, partículas soltas ou pó. **eltech Forma Superfície** deve ser aplicado puro ou diluído com trincha, rolo, estopa ou spray pulverizador criando uma película fina, o suficiente para a criação de um filme sobre as fôrmas. Remover os excessos e empoçamentos com estopa.

Tabela de referência diluição x desgaste:

Diluição	Desgaste*
1:3	1 a 5mm
1:2	5 a 10mm
1:1	10 a 20mm

*O desgaste apresentado é teórico e aproximado, podendo variar em função do tipo de cimento e de forma.

Informações Técnicas:

Massa Específica	0,950 a 0,990 g/cm ³
Diluição máxima	1:3
Rendimento teórico*	0,15 a 0,25 L/m ²

*O consumo apresentado é teórico e aproximado, podendo variar em função do tipo de cimento e de forma.

Características:

Composição	Óleo Mineral e aditivos
Estado	Líquido
Coloração	Branco a amarelado
Fornecimento	200 ou 1000 litros
Armazenamento	Local seco, fresco e arejado
Validade	12 meses a partir data de fabricação

Cuidados:

Consultar previamente as recomendações da FISPQ, referente as medidas de higiene e de segurança do trabalho, além da limpeza, indicações quanto a fogo e disposição de resíduos.

Fique atento:

As informações contidas neste boletim técnico são reflexos de nosso melhor conhecimento a respeito do produto e suas aplicações, conforme diversos testes realizados em laboratório e em campo. O rendimento e desempenho do produto podem variar por motivos diversos como: condições climáticas, conhecimento técnico das partes envolvidas, uniformidade das superfícies, entre outros.